













Embases plastique & caoutchouc

Ø 103

Embase technopolymère-inox
Tige inox
Pied articulé oscillant



CODE		DÉSIGNATION	DIMENSIONS								CHARGE MAXI
Standard	avec semelle		A	B	D		M	G	H	H1	
MA-18264/CI	MA-18265/CI	M16x100	37	100	103	13 	M16	27	137	140	30 000
MA-18268/CI	MA-18269/CI	M16x150	37	150	103	13 	M16	27	187	190	30 000
MA-18272/CI	MA-18273/CI	M16x200	37	200	103	13 	M16	27	237	240	30 000
MA-18276/CI	MA-18277/CI	M20x100	39	100	103	17 	M20	27	139	142	30 000
MA-18280/CI	MA-18281/CI	M20x150	39	150	103	17 	M20	27	189	192	30 000
MA-18284/CI	MA-18285/CI	M20x200	39	200	103	17 	M20	27	239	242	30 000
MA-18288/CI	MA-18289/CI	M20x250	39	250	103	17 	M20	27	289	292	30 000
MA-18292/CI	MA-18293/CI	M24x100	39	100	103	20 	M24	27	139	142	30 000
MA-18296/CI	MA-18297/CI	M24x150	39	150	103	20 	M24	27	189	192	30 000
MA-18300/CI	MA-18301/CI	M24x200	39	200	103	20 	M24	27	239	242	30 000
MA-18304/CI	MA-18305/CI	M24x250	39	250	103	20 	M24	27	289	292	30 000

matière

Embase en technopolymère recouverte d'une coupole en inox AISI 304.
Tige en inox AISI 304 (316 sur demande) livrée sans écrou. Semelle en caoutchouc NBR dureté 70° shore.
Sur demande support livré sans semelle (code standard).

note

Réalisation de dimensions et finitions spéciales de tiges filetées dès 200 pièces.
Semelle spéciale (EPDM, nitrile, caoutchouc anti-trace...) sur demande.

